



	LBE605XISS500
	1/2.8" SONY Starvis CMOS
	500
	2616 (H) x 1964 (V)
	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
	PAL/NTSC
	: PAL 1/25-1/10000Sec NTSC 1/25-1/10000Sec
	0.01Lux
	52dB
	2.7-13.5mm
	500
	42μ x 4
	40
	RJ-45 (10/100M)
	/
	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
	ONVIF 2.4
P2P	
POE	/ , IEEE 802.3af
	0.3
1	2592*1944@ 20fp 2560*1920@ 20fp
2	2560*1440@ 30fp

3	1920*1080@30fps 1280*720@30fps
1	1280*720@30fps
2	720*480@30fps
3	/
	352*288@30fps
	IE8-11, Google Chrome (Ver44), Firefox (Ver53), Mac Safari(version 12)
	iPhone, iPad, Android, Android Pad

AI

	<p>/ : 32</p> <p>: >99.5%</p> <p>: <15%</p> <p>: <-0.5%</p> <p>: 5,000</p> <p>: 25*25</p> <p>: 300*300</p>
--	---

	IR-CUT
--	--------

	/ / / , 3D NR , , FLK(),
--	---------------------------

	/
--	---

ROI	
-----	--

--	--

	: 50dB
--	--------

--	--

	3
--	---

	NVR/CMS/Web
--	-------------

--	--

--	--

--	--

	/
--	---

SD	512GB
----	-------

RS485	/
-------	---

--	--

	IP67
--	------

--	--

IR-CUT	
--------	--

	-20 ~ +60 RH95% Max
--	---------------------

	-20 ~ +60 RH95% Max
--	---------------------

	DC12V±10%, 950mA
--	------------------

	179(W) x 90(H) x 90(D)mm
--	--------------------------

	1400g
--	-------